

Светильник промышленный Гермес



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2
Габаритные размеры (LxВxН)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм2

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение закрытых и открытых помещений с плоским потолком или навесами (спортзалов, промышленных предприятий, складов)

ТУ 3461-033-05758434-2012


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

ЧЕРТЕЖ



КСС



Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
ЖБП36-250-001/002	1001131 /1001132	ДНаТ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	566x386x290	13,6/12,6
ЖБП36-400-001/002	1001133 /1001134	ДНаТ	400	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	566x386x290	15,2/14,2
ЖПП36-250-001/002	1001135 /1001136	ДНаТ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	12,8/11,8
ЖПП36-400-001/002	1001137 /1001138	ДНаТ	400	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	14,5/13,5
ЖПП36-250-001/002 с рамкой	1001139 /1001140	ДНаТ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	13,5/12,5
ЖПП36-400-001/002 с рамкой	1001141 /1001142	ДНаТ	400	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	15,1/14,1
ГБП36-250-001/002	1001143 /1001144	ДРИ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	566x386x290	13,6/12,6
ГБП36-400-001/002	1001145 /1001146	ДРИ	400	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	566x386x290	15,2/14,2
ГПП36-250-001/002	1001147 /1001148	ДРИ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	12,8/11,8
ГПП36-400-001/002	1001149 /1001150	ДРИ	400	Е40	68/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	14,4/13,4
ГПП36-250-001/002 с рамкой	1001151 /1001152	ДРИ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	13,5/12,5
ГПП36-400-001/002 с рамкой	1001153 /1001154	ДРИ	400	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	15,1/14,1
РБП36-250-001/002	1001155 /1001156	ДРЛ	250	Е40	60/70	Полуширокая	IP65	566x386x290	12,1/11,1
РПП36-250-001/002	1001157 /1001158	ДРЛ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	12,0/11,0
РПП36-250-001/002 с рамкой	1001159 /1001160	ДРЛ	250	Е40	72/70	Полуширокая	IP65	612x403x217	12,0/11,0

Модификации:

- ЖБП/РБП/ГБП36 – с лирой для настенного или потолочного крепления
- ЖПП/РПП/ГПП36 – потолочное крепление
- ЖПП/РПП/ГПП36 с рамкой – потолочный встраиваемый
- 001 – с защитной решёткой
- 002 – без решётки
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет прожектора по умолчанию: серый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на потолок, на стену или встраивать в подвесной потолок
- Подключение и обслуживание: отвернуть четыре винта и снять защитную решётку. Отвернуть четыре спец. винта и открыть защитное стекло, оно повиснет на шарнире. Это обеспечит доступ к лампе с патроном, ПРА и клеммной колодке