



ДВО/ДПО/ДСО03

Светильник встраиваемый/потолочный/подвесной



Назначение

Освещение офисов, образовательных учреждений, административных зданий, коридоров, общих помещений, фойе, торговых центров и т.д.

Преимущества и особенности

Высокая световая отдача и отличные светотехнические характеристики.
Отсутствие слепящего действия.
Срок службы до 50 000 часов.
Экологичность – не содержит ртути и других вредных веществ.
Разнообразие модификаций.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, центральные внутренние части защищены белым порошковым покрытием. Внешняя поверхность корпуса имеет рёбра для обеспечения теплоотвода. Торцевые крышки из экструдированного алюминиевого профиля. Рассеиватель – матовое оргстекло.

Блок питания интегрированный в плату.
Возможность установки в гипсокартонный потолок.

Напряжение питающей сети	220В ± 10%
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цветовая температура	3000, 4200, 5500 К
Коэффициент пульсации	не более 4%
Габаритные размеры (LxВxH)	595x595x60 мм
	295x1195x60 мм
	115x1195x60 мм

Технические характеристики светильников

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Способ установки	Степень защиты	Габаритные размеры LxВ, мм
ДВО03-48-001	48	3600	Встраиваемый	IP20	595x595
ДПО03-48-001	48	3600	Потолочный	IP20	595x595
ДСО03-48-001	48	3600	Подвесной	IP20	595x595




Пример проекта

Требуется осветить в соответствии с нормами конференц-зал размерами 7x15x3 м.


В проекте используется 8 шт. светильников ДВО03-40-001.

В соответствии с нормами СП52.13330.2011 на рабочей плоскости при общем освещении должна создаваться средняя горизонтальная освещённость 200 лк, в расчёте при коэффициенте запаса 1.25 достигается $E_{ср}=244$ лк.

Кривые силы света (в кд)



Цветовые характеристики



GALAD

Это два крупнейших российских светотехнических предприятия: Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» и Кадошкинский электротехнический завод. Непрерывно работая на протяжении полувека, заводы зарекомендовали себя как производители самой надёжной продукции.

Контакты:

129626, Москва, пр-т Мира, д. 106, тел.: +7 (495) 785-37-40, факс: +7 (495) 742-09-08, www.galad.ru

