



### Технические данные

Тип опоры	SAL DP-38
Код продукта	42945
Высота опоры Н [м]	3
Толщина стенки опоры [мм]	3
Вес нетто [кг]	9,5
Ориентировочный единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,087
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-51 / Z-51
Код фундамента / анкерного устройства	311151 / 311251
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4008 / 4009

### Таблицы выдержанности

SAL DP-38 код 42945	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м <sup>2</sup> ] для Сх=1,0			
	Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимый вес единичного светильника [кг]	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
20	1,05	0,92	0,73	0,67

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2

