



### Технические данные

Тип опоры	SAL DP-48 dz
Код продукта	42966
Высота опоры H [м]	4
Толщина стенки опоры [мм]	3
Вес нетто [кг]	13,0
Ориентировочный единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,034
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Глубина вкопания h [м]	0,8

### Таблицы выдержанности

SAL DP-48 dz код 42966	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м <sup>2</sup> ] для $S_x=1,0$			
	Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимый вес единичного светильника [кг]	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
20	0,6	0,51	0,39	0,35

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2