
OTi DALI DIM

Диммеры постоянного напряжения, управление по протоколу DALI



Области применения

- Подходит для внутреннего применения
- Отдельная установка (потолочный монтаж)

Преимущества продукта

- Требования техники безопасности в связи с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

Характеристики продукта

- Цифровой интеллектуальный диммер (DALI) с постоянным напряжением на выходе
- Диапазон регулирования силы света: от 0,1 до 100 %
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%

Техническое описание продукта


Technical data

Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	10...24 В
Частота сети	0 Hz
Эффективность ЭПРА	97 % ¹⁾
Потеря мощности в раб режиме	<1 Вт
Номинальное выходное напряжение	10,5...24 В
Номинальная выходная мощность	120 Вт
Гальваническая развязка	SELV equivalent

¹⁾ Максимальная нагрузка

Размеры и вес



Длина	172,0 mm
Ширина	42,0 mm
Высота	20,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	164,0 mm
Длина монтажа	164,0 mm
Вес продукта	75,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ²
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ²
Длина проволоки на стороне ввода	10 mm
Длина проволоки на стороне вывода	10 mm

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Техническое описание продукта

Макс.температура в контрольной точке t_c	60 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h
------------------------	---------

Дополнительные данные

Герметичный	Нет
-------------	-----

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI
Диапазон регулировки яркости	0.1...100 %
Способ регулировки освещенности	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный ¹⁾
Предохранитель	Автоматический реверсивный ¹⁾
Защита от холостого хода	Да
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	II
Тип разъема, сторона выхода	Резьбовая клемма

¹⁾ В комплексе с блоком питания OPTOTRONIC


Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / UR / RCM
Стандарты	Acc. to EC 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547
Тип защиты	IP20

Условия поставки

t хранения	-25...85 °C
--------------	-------------

Загрузка данных

Файл	
	Addon Technical Information ADDON TECHNICAL INFORMATION OTI DALI DIM10-24 VS20 OSRAM (GB)

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321061195	OTi DALI DIM	Shipping carton box 20	351 mm x 77 mm x 222 mm	6.00 дм ³	1780.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.