

HQI-T 250 W/N PLUS

POWERSTAR HQI-T | Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Здания, монументы, мосты
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Мощность до 400 Вт
- Высокий КПД
- Длительный срок службы
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	270,00 Вт
Мощность	270,00 Вт
Ток лампы	2,6 А
PFC конденсатор на 50 Гц	32 мкФ ¹⁾
Номинальное напряжение	130 В
Световая отдача (ЭМПРА)	83 лм/Вт

¹⁾ Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \phi \geq 0,9$

Фотометрические данные

Световой поток	22500 лм
Индекс цветопередачи Ra	>65
Цветовая температура	3800 К
Цветность	742
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,72
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,68
Защита от УФ-излучения	Да

Размеры и вес

Диаметр	46,0 mm
Длина	248,0 mm
Вес продукта	150,00 g

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,80
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,70
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,50

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	18,0 mg

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Требуется закрытый светильник	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	275 кВт·ч/1000 ч

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899196919	HQI-T 250 W/N PLUS	Shipping carton box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	9.75 дм ³	2160.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.