
OT Programmer | Программируемый интерфейс USB



Характеристики продукта

- Стандартный USB-интерфейс
- Очень быстрое программирование отдельных устройств OPTOTRONIC при помощи интерфейса Prog +/-
- Программирование без подачи сетевого напряжения к драйверу
- Подходит только для устройств, не оснащенных DALI OPTOTRONIC с интерфейсом Prog +/-

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	5,00 В
Частота сети	0 Hz

Размеры и вес

Длина	120,0 mm
Ширина	76,0 mm
Высота	28,0 mm

Цвета и материалы

Цвет продукта	Серый
---------------	-------



Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Оборудование/аксессуары

– Программируется при помощи программного обеспечения Tuner4TRONIC

Загрузка данных

Файл
 Declarations of conformity OT Programmer EC-Declaration of Conformity
 Declarations of conformity EC Conformity OT Programmer

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899209640		Shipping carton box 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	2.49 дм ³	289.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Tuner4TRONIC software available at

Техническое описание продукта

▶ www.osram.com/t4t

OT Programmer software available at

▶ www.osram.com/software

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.