

HE 35 W/830

LUMILUX T5 HE | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Efficiency, цоколь G5



Области применения

- Общие здания
- Офисы
- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Промышленность
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Хорошая экономичность и эффективность
- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX T8
- Уменьшенный до 50 % объем по сравнению с аналогичными лампами T8

Характеристики продукта

- Световая отдача: до 104 лм/Вт
- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Длительный средний срок службы: до 24 000 ч (при работе с ЭПРА QUICKTRONIC)
- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a : от 80 до 89)
- Диммируемый



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	209 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	94 лм/Вт
Мощность	35,50 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	3320 лм
Световой поток при 25 °С	3320 лм
Световой поток при 35 °С	3650 лм
Цветность	830
Цветовая температура	3000 К
Номинальный световой поток	3320 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Warm White
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,95
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,92
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,91
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,89

Размеры и вес



Диаметр трубки	16 mm
Длина	1449 mm
Длина с цоколем без штырьков	1449,00 mm

Техническое описание продукта

Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	19000 h ¹⁾
Срок службы	24000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,85
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	24000 h
Номинальный срок службы	24000 h

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G5
Содержание ртути в лампе	1,9 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Подходит только для режима с ЭПРА/Лампа рассчитана на температуру внутри светильника 30...40 °C; оптимальный световой поток достигается при 35 °C

Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Да
Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	40 кВт·ч/1000 ч

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM




Guarantee


Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300464763	HE 35 W/830	Shipping carton box 40	1500 mm x 93 mm x 194 mm	27.06 дм ³	6258.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

HE 35 W/830

LUMILUX T5 HE | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Efficiency, цоколь G5

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
HE 35 W/830	QT 1x35 DIM		0.17 A	38.60 Вт	3300 лм	1
	QT 2x35 DIM		0.34 A	77.30 Вт	3150 лм	2
	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	0.17 A	38.00 Вт	3200 лм	1
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	0.35 A	78.00 Вт	3300 лм	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.18 A	39.00 Вт	3300 лм	1
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.17 A	38.00 Вт	3300 лм	1
	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	0.17 A	37.80 Вт	3300 лм	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.17 A	38.00 Вт	3300 лм	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.35 A	76.00 Вт	3300 лм	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.35 A	76.00 Вт	3300 лм	2
	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	0.34 A	74.00 Вт	3300 лм	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.36 A	77.00 Вт	3400 лм	2
	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	0.33 A	74.50 Вт	3300 лм	2
	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	0.17 A	37.80 Вт	3300 лм	1
	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	0.34 A	74.00 Вт	3300 лм	2
	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	0.33 A	74.50 Вт	3300 лм	2
	QTP5 1x14-35	4008321329035	0.17 A	38.00 Вт	3300 лм	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	0.33 A	75.00 Вт	3300 лм	2