


# ДСП65 Tube

**NEW!**

**ПРОМЫШLENНОE ОСВЕЩЕНИЕ**



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего и местного освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений, для залов с напольным или многоярусным содержанием птицы.

ТУ 3461-057-05014337-2013

ДСП65-2x18-002 Tube 840



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:



0 - базовая модификация драйвера;

1 - регулируемый драйвер 1-10 В.


Третья цифра:

1 - матовый ПММА;

2 - прозрачный ПММА.



Габариты блока драйвера



Наименование	Размеры, мм		
	L	D	C
ДСП65-2x18	1214	38	500

Наименование	Код заказа	Световой поток,	Масса,
		лм	
ДСП65-2x18-002 Tube 840	1119422002	4145	1.95

В комплект поставки входит 2 LED светильника и драйвер.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.

Удобство монтажа. Устойчивость к механическим воздействиям. Не требует обслуживания во время эксплуатации.

Модульная конструкция. Использование одного драйвера для подключения нескольких LED труб.

Высокая стабильность светового потока в течение всего срока службы.

Специфическая КСС.



Птицеферма



ДСП65-4x9-001 Tube 845

## КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - труба из ПММА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.

Индекс цветопередачи - 80.


Коэффициент мощности - 0.98.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Клипса - 4 шт (ДСП65-2x18) и 8 шт (ДСП65-4x9).

## УСТАНОВКА

Крепление на клипсу (код заказа: 5000000003 (комплект 4 шт.)).



Наименование	Размеры, мм		
	L	D	C
ДСП65-4x9	622	38	150

Наименование	Код заказа	Световой поток,	Масса,
		лм	
ДСП65-4x9-001 Tube 840	1119449001	3580	1.80
ДСП65-4x9-002 Tube 840	1119449002	4000	1.80

В комплект поставки входит 4 LED светильника и драйвер.