

# ФСП17 Compact



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.  
Рекомендуемая высота подвеса 6-8 м.

ТУ 3461-037-05014337-2008

ФСП17-250-032 Compact



## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Функциональный дизайн.

Эффективность. Применение КЛЛ с высокой световой отдачей и ЭПРА обеспечивает высокую энергоэффективность.

Безопасность. Защитное закаленное стекло.



Герметичный кабельный ввод PG13.5



Крепление защитного стекла



ФСП17-250-002 Compact


**РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

Вторая цифра:

- 0 - отражатель открытый;
- 2 - с защитной сеткой;
- 3 - с защитным стеклом;
- 4 - с защитным стеклом и сеткой.

Третья цифра:

- 2 - отражатель без вентиляционных отверстий.



**КОНСТРУКЦИЯ**

**КОРПУС** изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

**ОТРАЖАТЕЛЬ** изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

**СЕТКА** защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.

**СТЕКЛО** защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

**ПРА**

созф определяется ЭПРА КЛЛ.


**УСТАНОВКА**

Крепление:

подвес на крюк (базовое исполнение);

на трубу G3/4-В(заказывается дополнительно к базовому исполнению).

Схема крепления на трубу G3/4-В светильников на странице 259.



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ФСП17-105-002	529	520
ФСП17-105-022	529	536
ФСП17-105-032	529	540
ФСП17-105-042	529	560
ФСП17-250-002	595	550
ФСП17-250-022	595	566
ФСП17-250-032	595	570
ФСП17-250-042	595	590

Наименование	Код	IP	Тип КСС	Масса, кг
<b>ФСП17 для КЛЛ E27</b>				
ФСП17-105-002 Compact	1017105002	IP53	Д	1.42
ФСП17-105-022 Compact	1017105022	IP53	Д	1.80
ФСП17-105-032 Compact	1017105032	IP54	Д	4.70
ФСП17-105-042 Compact	1017105042	IP54	Д	5.10
<b>ФСП17 для КЛЛ E40</b>				
ФСП17-250-002 Compact	1017250002	IP53	Д	1.60
ФСП17-250-022 Compact	1017250022	IP53	Д	2.10
ФСП17-250-032 Compact	1017250032	IP54	Д	5.60
ФСП17-250-042 Compact	1017250042	IP54	Д	6.10

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Наименование	Код
Крепление на трубу G3/4-В	1005037517