

ГСП15 Goliaf



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

ТУ 3461-049-05014337-2012

ЖСП15-600-732 Goliaf



Клапан выравнивания давления

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике применяются МГЛ с высокой световой отдачей.

Долговечность. Используются корпусные детали из алюминия. Блок ПРА залит специальным компаундом.

Клапан выравнивания давления обеспечивает микровентиляцию, которая позволяет избежать накопления влаги внутри корпуса.

Безопасность. Закаленное защитное стекло.



ГСП15-400-732 Goliaf

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

7 – встроенный ЭмПРА, IP65 блока ПРА.



Вторая цифра:

0 – отражатель открытый;

3 – с защитным стеклом.

Третья цифра:

2 – отражатель без вентиляционных отверстий.



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ГСП15/ЖСП15-250	369	842
ГСП15/ЖСП15-400	471	903
ГСП15/ЖСП15-600/700/1000	595	1050

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Стекло С369 (D=369 мм)	1026090369	1.10
Стекло С471 (D=471 мм)	1026090471	1.70
Стекло С595 (D=595 мм)	1026090595	2.70
Решетка Р369 (D=369 мм)	1025020369	0.23
Решетка Р471 (D=471 мм)	1025020471	0.30
Решетка Р595 (D=595 мм)	1025020595	0.45

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 (для блока ПРА) для кабеля диаметром от 6 до 12 мм.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков.

ПРА

Комплектуются ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85.

УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота подвеса от 10 до 30 м.

Подвес на крюк.

Наименование	Код	IP	Тип КСС	Масса, кг
ГСП15 для ламп типа ДРИ E40				
ГСП15-250-732 Goliaf	1055125732	IP65	Г	9.78
ГСП15-400-732 Goliaf	1055140732	IP65	Г	10.92
ГСП15-700-702 Goliaf	1055170702	IP53	Г	16.80
ГСП15-700-732 Goliaf	1055170732	IP65	Г	21.20
ГСП15-1000-702 Goliaf	1055110702	IP53	Г	20.40
ГСП15-1000-732 Goliaf	1055110732	IP65	Г	25.80
ЖСП15 для ламп типа ДНаТ E40				
ЖСП15-250-732 Goliaf	1055225732	IP65	Г	9.78
ЖСП15-400-732 Goliaf	1055240732	IP65	Г	11.36
ЖСП15-600-702 Goliaf	1055260702	IP53	Г	16.80
ЖСП15-600-732 Goliaf	1055260732	IP65	Г	21.20
ЖСП15-1000-702 Goliaf	1055210702	IP53	Г	20.40
ЖСП15-1000-732 Goliaf	1055210732	IP65	Г	24.80
ГСП15 для ламп типа ДНаТ E40, для температур до + 60°C				
ГСП15-250-702 Goliaf HT	1055625702	IP53	Г	8.30
ГСП15-250-732 Goliaf HT	1055625732	IP65	Г	10.10
ГСП15-400-702 Goliaf HT	1055640702	IP53	Г	9.50
ГСП15-400-732 Goliaf HT	1055640732	IP65	Г	11.30
ЖСП15 для ламп типа ДНаТ E40, для температур до + 60°C				
ЖСП15-250-702 Goliaf HT	1055725702	IP53	Г	8.30
ЖСП15-250-732 Goliaf HT	1055725732	IP65	Г	10.10
ЖСП15-400-702 Goliaf HT	1055740702	IP53	Г	10.80
ЖСП15-400-732 Goliaf HT	1055740732	IP65	Г	12.50