

# ОБН01 Bakt

NEW!

ОБЛУЧАТЕЛИ



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для обеззараживания административных и общественных помещений.

ТУ 3461-034-05014337-2006

## ОБН01-150-001 Bakt



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

0 - электромагнитный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,85$ );

1 - электронный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,96$ ).


Третья цифра:

1 - экран диффузный.



75 - одноламповый, экранированная лампа.

150 - двухламповый, открытая и экранированная лампы.

ОБН01-75



ОБН01-150



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ОБН01-75 Bakt	938	54	117	600
ОБН01-150 Bakt	938	54	166	600



ОБН01-75-011 Bakt

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн. Практичное настенное крепление.

Характеристики определяются лампой.

## КОНСТРУКЦИЯ

**КОРПУС** сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

**ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН** из стали, окрашен белой порошковой краской.

**ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos\phi$  не менее 0,85;

ЭПРА,  $\cos\phi$  не менее 0,96.

**КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ПОТОКА**

ОБН01-75: 0,40;

ОБН01-150: 0,60.

## УСТАНОВКА

Крепление на вертикальную монтажную поверхность.

## ТИП ЛАМП

- TUV30W (Philips).

Мощность 30 Вт, лучистый поток 11 Вт.

- Лучистый поток в области излучения с длиной волны  $\lambda_{max} = 253,7$  нм.

Наименование	Код	Масса, кг
ОБН01-75-001 Bakt	1150130001	1.60
ОБН01-75-011 Bakt	1150130011	1.40
ОБН01-150-001 Bakt	1150230001	2.10
ОБН01-150-011 Bakt	1150230011	1.70