ДВ071 ЛВ071 Plexi

220В AC | IP 20 | T5 G5 | УХЛ4 | EAC | LED

ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ЛВ071-8-733 Plexi

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из алюминия серого цвета.
СТЕКЛО из ПММА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
LED: 1,2 Вт.
Люминесцентная лампа: Т5 8 Вт.
Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.
Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея.
Электронная защита от полной разрядки батареи.
Время зарядки 24 часа.
Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.
Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм^2.
Дистанция распознавания: 30 м.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно в гипсокартонные потолки.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):
7 - постоянный.
Вторая цифра (цвет корпуса):
3 - серый.
Третья цифра (время работы в аварийном режиме):
1 - 1 час;
3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.



* Размер эвакуационного знака 150x300

Наименование	Код	Масса, кг
ДВ071-1.2-731 Plexi	1071001731	1.80
ДВ071-1.2-733 Plexi	1071001733	2.00
ЛВ071-8-733 Plexi	1071008733	1.90

Блок питания

Индикатор заряда