Уличное освещение

ДКУ61 Winner

220В AC | IP 67 | LED | У1 | ≥70 Ra | CCT 5000K | EAC

Расшифровка модификаций

Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра:
1 - корпус Winner;
2 - корпус Winner 2.

Расшифровка обозначений

Winner - коммерческое название.
750 - Ra=70 и T=5000K.

1 Winner

Наименование	Описание
ДКУ61-40-001 Winner 750	IP67, 435x190x80, LED, 40 Вт, 4200 лм, 105 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95
ДКУ61-50-001 Winner 750	IP67, 435x190x80, LED, 50 Вт, 5000 лм, 100 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95
ДКУ61-60-001 Winner 750	IP67, 435x190x80, LED, 60 Вт, 5700 лм, 95 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95
ДКУ61-80-001 Winner 750	IP67, 435x250x80, LED, 80 Вт, 8400 лм, 105 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95

2 Winner

Наименование	Описание
ДКУ61-100-002 Winner 2 750	IP67, 500x295x88, LED, 100 Вт, 10500 лм, 105 лм/Вт. Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95
ДКУ61-120-002 Winner 2 750	IP67, 500x295x88, LED, 120 Вт, 12000 лм, 100 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, KCC "Ш", PF=0,95

Описание серии

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы более 50 000 ч. Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40g_gradusC до +40g_gradusC. Комфортный свет. Светильник имеет широкую КСС, благодаря которой обеспечивается высокая равномерность на полотне дороги.

Применение

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

Корпус: из алюминия, окрашен серой порошковой краской.

Установка Светильник рекомендуется устанавливать: на Г-образных кронштейнах опор под углом 0–20g_gradus к горизонту, диаметр трубы оголовника 57-63 мм; на опору. Высота установки 6–12 м.

ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
Россия, 431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-он, п. Тургенево
ул. Заводская, д. 73, тел/факс: 8 (83431) 21 356, 21 009
www.astz.ru

Информация в каталоге имеет общий характер. Технические даные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Дата: 23.02.2017