

#### О продукте

Вандалозащищенные светильники серии STAR в компактном алюминиевом корпусе с высокой степенью защиты IP65, предназначенные для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп.

#### Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.


#### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

#### STAR NBT 11 F126



Цвет корпуса – черный

F – компактная люминесцентная лампа

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
STAR NBT 11 F118	1×18	G24d-2	2,0	Черный	1417001320	≥ 0,5
STAR NBT 11 F126	1×26	G24d-3	2,3	Черный	1417001380	≥ 0,85
STAR NBT 11 F218	2×18	G24d-2	2,1	Черный	1417001350	≥ 0,85
STAR NBT 11 F123	1×23	E27	1,6	Черный	1417001300	–*
STAR NBT 11 F118	1×18	G24d-2	2,0	Серебристый	1417001330	≥ 0,5
STAR NBT 11 F126	1×26	G24d-3	2,3	Серебристый	1417001390	≥ 0,85
STAR NBT 11 F218	2×18	G24d-2	2,1	Серебристый	1417001360	≥ 0,85
STAR NBT 11 F123	1×23	E27	1,6	Серебристый	1417001290	–*

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

