

**О продукте**

Светильники серии NBT 31 в компактном алюминиевом корпусе с высокой степенью защиты IP65, предназначенные для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп.

**Установка**

Крепление на поверхность стены или потолка.


**Конструкция**

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C.

**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

**NBT 31 F218**



F – компактная люминесцентная лампа

| Артикул     | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, кг | Цвет корпуса | Код светильника | cos φ  |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| NBT 31 F218 | 2×18         | G24d-2 | 3,2       | Черный       | 1417000900      | ≥ 0,85 |
| NBT 31 F115 | 1×15         | E27    | 2,2       | Черный       | 1417000820      | –*     |
| NBT 31 F218 | 2×18         | G24d-2 | 3,2       | Серебристый  | 1417000890      | ≥ 0,85 |
| NBT 31 F115 | 1×15         | E27    | 2,2       | Серебристый  | 1417000810      | –*     |

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

