

Светильник настенный/потолочный Серия 04



| | |
|---|---------------------|
| Напряжение | 220 ± 10% В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | не менее 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры (LxВxH) | 376x156x107 мм |
| Максимальное сечение кабеля | 4,0 мм ² |

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров и других вспомогательных помещений с временным пребыванием людей

ТУ 3461-001-00214178-2004


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: из поликарбоната
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

ЧЕРТЕЖ



КСС



| Наименование | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | Патрон | КПД, % (не менее) | Тип КСС | Степень защиты светильника | Масса, кг |
|----------------|---------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|
| ФПО04-2x11-001 | 1001281 | КЛЛ | 2x11 | G23 | 58 | косинусная | IP54 | 2,8 |

- Комплектуется ЭМПРА, встроенным в корпус светильника
- Светильник может комплектоваться наклейкой «Выход»
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо вывернуть два винта, снять защитное стекло. Это обеспечит доступ к лампе с патроном и отсеку ПРА