



Технические данные

Название	SAL DECO-2 LED
Код	42929
Класс изоляции	II
Степень защиты	IP65
Тип светодиодов	CREE MK-R
Цветовая температура света [K]	5 000
Мощность диодов LED [Вт]	65
Количество диодов	8
Напряжение питания [В]	120-277 AC
Частота напряжения питания [Гц]	50/60
Полная мощность [Вт]	73
Световой поток [lm]	3 400
Ток питания [mA]	700
Высота колонны [мм]	4 600
Диаметр колонны у основания [мм]	132
Строение колонна	электрическая оснастка светильника встроена в верхней части опоры и закрыта жаростойким стеклом; крышка вместе с наружным рефлектором в виде выпуклых зеркальных квадратов; 2 консоли, соединяющие опору с прямоугольной крышкой
Вес нетто [кг]	47
Орентирующий, единичный объём [м3]	0,35
Тип фундамента/анкерного устройства	B-51A / Z-51A
Код фундамента/анкерного устройства	311151A / 311251A
Код соединительных элементов	4008

- Директива низковольтной LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1,
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал / коробка / фольга

* в связи с классом точности диод допуск составляет +/- 3%