



Технические данные

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип опоры | SAL DP-58 dz |
| Код продукта | 42967 |
| Высота опоры H [м] | 5 |
| Толщина стенки опоры [мм] | 3 |
| Вес нетто [кг] | 14,7 |
| Ориентировочный единичный объём [м ³] | 0,041 |
| Светильники для монтажа непосредственно на опоре | светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности |
| Глубина вкопания h [м] | 0,8 |

Таблицы выдержанности

| SAL DP-58 dz код 42967 | Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для $S_x=1,0$ | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек |
| Допустимый вес единичного светильника [кг] | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| 20 | 0,34 | 0,28 | 0,2 | 0,17 |

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2