



Технические данные

| | |
|---|----------------------------|
| Тип опоры | SAL DL-4 |
| Код продукта | 42996 |
| Высота опоры Н [м] | 5,9 |
| Толщина стенки опоры [мм] | 4,2 |
| Вес нетто [кг] | 24,6 |
| Орентировочный единичный объём [м ³] | 0,183 |
| Светильники для монтажа непосредственно на опоре | Светильник Космо Делта LED |
| Тип фундамента / анкерного устройства | B-51 / Z-51 |
| Код фундамента / анкерного устройства | 311151 / 311251 |
| Комплект соединительных обычных элементов / срывных | 4008 / 4009 |

Таблицы выдержанности

| SAL DL-4 код 42996 | Выделенный светильник | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s |
| Выделенный светильник | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| Космо Делта LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал

