

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Диммируемые модули



Характеристики продукта

- Диммер DALI с отсечкой фазы по заднему фронту
- Диммирование высоковольтных галогенных ламп и ламп накаливания
- Диммирование большого числа диммируемых светодиодных ламп с питанием от сети
- Диммирование электронных трансформаторов
- Потребляемая в режиме ожидания мощность: < 0,5 Вт
- Сигнал управления DALI/Touch DIM
- Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перегрева: возможность реверсирования с помощью электроники
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015 (A1: 2007)
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Безопасность: согласно EN 61347
- Помехоустойчивость согласно EN 61547
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность лампы	20...315 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Мощность системы [AGGR]	315,00 Вт

Размеры и вес



Длина	153,0 mm
Ширина	54,0 mm
Высота	36,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, ширина	15,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	146,0 mm
Вес продукта	137,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+45 °C
---------------------------------------	------------

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	Компактный с разгрузкой от натяжения
-----------------------------------	--------------------------------------

Возможности / мощности

Способ регулировки освещенности	Диммер с отсечкой фазы по заднему фронту
Интерфейс для диммирования	DALI / Touch DIM
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	100 m
С регулировкой яркости	Да
Диапазон регулировки яркости	0.1...100 % ¹⁾

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

Техническое описание продукта




Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Оборудование/аксессуары

- Подходит для всех ЭПРА OSRAM HALOTRONIC и ET-PARROT
- Подходит для всех диммируемых светодиодных ламп OSRAM с питанием от сети

Загрузка данных

Файл
 Installation/Operation notice HTi DALI 315 DIM Installation Guide
 CAD data 3-dim HTM 150
 CAD data 3-dim HTM 150

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	22.78 дм ³	4368.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.