

HQI-T 250 W/D

POWERSTAR HQI-T | Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников

Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Здания, монументы, мосты
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Мощность до 400 Вт
- Высокий КПД
- Длительный срок службы
- Винтовой цоколь Е40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	250,00 Вт
Мощность	250,00 Вт

Размеры и вес

Диаметр	46,0 mm
Длина	226,0 mm
Вес продукта	163,00 g

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	18,0 mg

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Да

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4008321628640	HQI-T 250 W/D	Shipping carton box 12	262 mm x 211 mm x 319 mm	17.63 дм³	2548.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.