
ОТе 120/220...240/24 Е

Блоки питания постоянного напряжения 24 В



Области применения

- Подходит для внутреннего и наружного применения в системах БСНН
- Подходит для применения в компактных, плоских светильниках или для монтажа на подвесные потолки
- Наружное применение только в подходящих светильниках

Преимущества продукта

- Многообразие областей применения благодаря диапазону выходной мощности до 240 Вт
- Крайне высокая эффективность и надежность работы
- Постоянный световой поток для очень низких и высоких температур по причине использования интеллектуальной системы управления мощностью Smart Power Supply

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная выходная мощность	120 Вт ¹⁾
Частота сети	50...60 Hz
Номинальное напряжение	220...240 В
Номинальный ток	0,60 А ²⁾
Потеря мощности устройства	15,0 Вт ³⁾
Коэффициент мощности λ	0,95 ⁴⁾
Эффективность ЭПРА	90 % ⁴⁾
Пусковой ток	70 А ⁵⁾
Гальваническая развязка	3,75 кВ ⁶⁾
Номинальное выходное напряжение	24 В ⁷⁾
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В ⁸⁾

1) Частичная нагрузка 12...120 Вт

2) При 230 V

3) Максимум

4) Максимальная нагрузка при 230 В


5) При 300 μ s

6) БСНН (система безопасного сверхнизкого напряжения)

7) ± 5 %

8) Допустимый диапазон напряжения

Размеры и вес



Длина	258,0 mm
Ширина	51,0 mm
Высота	45,0 mm
Вес продукта	1100,00 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	241,0 mm

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	10 m
С регулировкой яркости	Нет

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP64
Стандарты	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547
Сертификация/Соответствие стандартам	CE / CB / CCC / BIS

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321645715	ОТе 120/220...240/24 E	Shipping carton box 10	408 mm x 302 mm x 141 mm	17.37 дм ³	11959.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.