
OTi DALI 2x700 CS

Диммеры постоянного тока с DALI



Области применения

- Подходит для внутреннего применения

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Требования техники безопасности в связи с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

Характеристики продукта

- Цифровой интеллектуальный диммер (DALI)
- Диапазон регулирования силы света: от 0,1 до 100 %
- Диммирование и выключение при помощи стандартного выключателя с функцией Touch DIM

Техническое описание продукта


Technical data

Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	24...48 В
Частота сети	0 Hz
Потеря мощности в раб режиме	<1 Вт
Номинальное выходное напряжение	21...45 В
Номинальный выходной ток	350 / 700 мА ¹⁾
Номинальная выходная мощность	67 Вт
Гальваническая развязка	SELV equivalent

¹⁾ На канал

Размеры и вес



Длина	172,0 mm
Ширина	42,0 mm
Высота	20,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	164,0 mm
Вес продукта	85,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ²
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ²
Длина проволоки на стороне ввода	10 mm

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h
------------------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Диапазон регулировки яркости	0.1...100 %
Способ регулировки освещенности	DALI или Touch DIM/Touch DIM Sensor
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	II
Тип разъема, сторона выхода	Резьбовая клемма



Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547
Тип защиты	IP20

Условия поставки

t хранения	-30...85 °C
------------	-------------

Загрузка данных

Файл	
	Declarations of conformity LMS OTIDALI 2x700 CS
	Installation/Operation notice Technical instructions OTi DALI 2x700 CS

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321694317	OTi DALI 2x700 CS	Shipping carton box 20	351 mm x 68 mm x 222 mm	5.30 дм ³	1980.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.