
QTz8 3X18

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8

Области применения

- Общественные здания
- Спортзалы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEl: A2


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Рабочая частота	30...45 кГц

Размеры и вес



Длина	210,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	30,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	200,0 mm
Вес продукта	150,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта				
QTz8 3X18	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	50	-	-
	температура в критической точке [°C]	70	-	-
	срок службы [h]	30000 ¹⁾	-	-

Техническое описание продукта

1) Max. 10% failure rate at tc max


Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
---	---

Сертификаты и Стандарты



Сертификация/Соответствие стандартам	CE / CQC
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Схема подключения



Wiring diagram

Загрузка данных

Файл	
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Operating instructions EAC QTz8

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321863348	QTz8 3X18	Shipping carton box 20	224 mm x 175 mm x 188 mm	7.37 дм ³	3057.00 г

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QTz8 3X18

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QTz8 3X18	L 18 W	0.25 A	54.00 Вт	1350 лм	3