

Element LD 15/220...240/350

ELEMENT | Компактный источник тока без возможности регулировки яркости



Области применения

- Точечное освещение и светильники направленного света "даунлайт" для магазинов
- Утопленные светильники
- Подходит для светильников с классом защиты I и II

Преимущества продукта

- Совместим со светодиодами, произведенными по технологии монтажа кристаллов на печатной плате (Chip-On-Board), и дискретными светодиодами
- Высокая эффективность и надежность
- Простая установка и электромонтаж

Характеристики продукта

- Доступно для мощностей до 60 Вт

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входное напряжение сети переменного тока	220...240 В ¹⁾
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 30 %
Коэффициент мощности λ	0,95 ²⁾
Эффективность ЭПРА	>87 % ³⁾
Потеря мощности устройства	2,6 Вт ⁴⁾
Пусковой ток	< 16 А ⁵⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	30
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	50
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 25 А (В)	-
перенапряж (фаза/нейтраль-заземл)	1 кВ
перенапряжение (фаза/нейтраль)	0,5 кВ
Номинальной выходное напряжение	21...42 В ⁶⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	60 В
Допустимое отклонение выходного тока	±10 %
Пульсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)	40 %
Номинальная выходная мощность	15 Вт
Гальваническая развязка	SELV equivalent

¹⁾ V_{AC}

²⁾ Максимальная нагрузка при 230 В/50 Hz


³⁾ Максимальная нагрузка при 230 В / Типичный / At 50 Hz

⁴⁾ При 230 V / Input power 17.3 W max.

⁵⁾ $t_{width} = 50 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})

⁶⁾ DC Постоянное напряжение

Размеры и вес



Техническое описание продукта

Длина	115,0 mm
Ширина	45,0 mm
Высота	25,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	105,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, ширина	33,0 mm
Вес продукта	90,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ²
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ²
Длина проволоки на стороне ввода	8,0...9,0 mm
Длина проволоки на стороне вывода	8,0...9,0 mm

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+50 °C
Макс. температура в контрольной точке tc	75 °C
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При температуре корпуса = 75°C при tc / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта				
Element LD 15/220...240/350	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	50	-	-
	температура в критической точке [°C]	75	-	-
	срок службы [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max

Дополнительные данные

Герметичный	Нет
-------------	-----

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Защита от перегрева	Автоматический выключатель, реверсивный
Предохранитель	Автоматический выключатель, реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2,0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Тип разъема, сторона выхода	Нажимная клемма







Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CCC / CE / ENEC 10 / RCM
Стандарты	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Условия поставки

t хранения	-10...75 °C
------------	-------------

Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet Element Technical datasheet 15W
	Certificates ELEMENT CE declaration
	Certificates Marks approval ELEMENT
	Certificates Marks approval ELEMENT
	Declarations of conformity Declaration of Conformity_ELEMENT LD
	CAD data 3-dim Element LD 20 15 8 STEP

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899947085	Element LD 15/220...240/350	Shipping carton box 20	252 mm x 240 mm x 75 mm	4.54 дм ³	1984.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.