
OT 60/220...240/12 P DIM

OPTOTRONIC | 12 В Постоянное напряжение блоков питания для светодиодов: 1...10 В



Области применения

- Подходит для внутреннего и наружного применения в системах БСНН

Преимущества продукта

- Крайне высокая эффективность и надежность работы
- Высокий класс IP-защиты (IP67)
- Защита от сильного перенапряжения: до 3 кВ (L-N) // 3,5 кВ (L/N-PE)

Характеристики продукта

- С регулированием силы света через полностью изолированный интерфейс 1 – 10 В

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная выходная мощность	60 Вт ¹⁾
Частота сети	50...60 Hz
Потеря мощности в раб режиме	-
Номинальное напряжение	220...240 В
Гальваническая развязка	3,7 кВ
Номинальной выходное напряжение	12,5 В ²⁾
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В ³⁾

¹⁾ Partial load 20...60 W

²⁾ ±0.5 V

³⁾ Допустимый диапазон напряжения

Размеры и вес



Длина	210,0 mm
Ширина	50,0 mm
Высота	34,0 mm
Вес продукта	700,00 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	200,0 mm
Длина кабеля, вход управления	350 mm
Длина входного кабеля	350 mm
Длина выходного кабеля	350 mm

Температуры и условия управления

Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %
--	----------

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	II
---	----

Техническое описание продукта

Защита от перегрева	Да
Предохранитель	Да
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от холостого хода	Да
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	10 m
Интерфейс для диммирования	1...10 V
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP67
Стандарты	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-3/Acc. to IEC 61547
Сертификация/Соответствие стандартам	CE / EAC / ENEC 18

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899947054	OT 60/220...240/12 P DIM	Shipping carton box 10	499 mm x 353 mm x 137 mm	24.13 дм ³	9395.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.