


QT-ECO 1X26 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



Области применения

- Общественные здания

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Большой диапазон входной мощности

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	35...45 кГц
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	30
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	50
Пусковой ток	14 А

Светотехнические параметры

Время зажигания	1,5 s ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

Размеры и вес



Длина	80,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	22,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	72,0...75,0 mm
Вес продукта	50,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

Техническое описание продукта

Возможности / мощности


Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE
EEI – Класс энергоэффективности	A2 BAT ¹⁾
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	III
Тип защиты	IP20



¹⁾ For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Схема подключения












Wiring diagram

Загрузка данных

Файл	
	Certificates VDE-Marks approval
	Certificates VDE-Marks approval

Техническое описание продукта

	Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates VDE-Marks approvals
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Operating instructions EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data PDF 80x40x22 9900019

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321065971	QT-ECO 1X26 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 дм ³	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QT-ECO 1X26 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
QT-ECO 1X26 S	DULUX D/E 26 W	0.18 A	23.50 Вт	1600 лм	1	A2 BAT
	DULUX T/E 26 W	0.18 A	23.50 Вт	1600 лм	1	A2 BAT