
OUT KIT 30 L

Комплектующие ЭПРА – защитный корпус



Области применения

- Для использования на открытом воздухе с повышенной защитой от проникновения влаги для ЭПРА
- Подходит в качестве дополнительной меры, если светильник не имеет защиты IP67
- Подходит для наружного применения

Преимущества продукта

- Саморазогрев: всего лишь на 5 °C выше открытого ЭПРА


Характеристики продукта

- Степень защиты IP67

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



Длина	530,0 mm
Ширина	38,0 mm
Высота	38,0 mm
Вес продукта	120,00 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	495,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Загрузка данных

Файл



Installation guide
Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 30 mm

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321159557	OUT KIT 30 L	Shipping carton box 20	545 mm x 201 mm x 162 mm	17.75 дм ³	3203.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.