

NAV-T 150 W E40

VIALOX NAV-T | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Высокая световая отдача

Характеристики продукта

- Срок службы: 3 года (при прим. 11 ч/день)
- Средний средний срок службы: до 20 000 ч



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	150,00 Вт
Мощность	150,00 Вт
Ток лампы	1,8 А
Номинальное напряжение	100 В
Напряжение зажигания	3,3 / 5,0 Кв ¹⁾
Световая отдача (ЭМПРА)	100 лм/Вт

¹⁾ Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	15000 лм
Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,97
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,95
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,89

Размеры и вес



Диаметр	47,0 mm
Длина	210,0 mm
Длина центра нити накала	132,0 mm
Вес продукта	154,00 g

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,85
Срок службы B50	24000 h
Продолжительность жизни B10	16000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Комментарий о продукте	Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	15,9 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да ¹⁾
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

¹⁾ In combination with POWERTRONIC PTO

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	165 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	ST-150-H/E/SL-E40-47/210
--	--------------------------

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015668	NAV-T 150 W E40	Shipping carton box 12	277 mm x 279 mm x 220 mm	17.00 дм ³	2527.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.