

## NAV-T 70 W E27

VIALOX NAV-T | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



### Области применения

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Высокая световая отдача

### Характеристики продукта

- Срок службы: 3 года (при прим. 11 ч/день)
- Средний средний срок службы: до 20 000 ч



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры


Номинальная мощность	70,00 Вт
Мощность	70,00 Вт
Ток лампы	0,98 А
Номинальное напряжение	90,0 В
Напряжение зажигания	1,8 / 5,0 Кв <sup>1)</sup>
Световая отдача (ЭМПРА)	86 лм/Вт

<sup>1)</sup> Минимум / Максимум

#### Фотометрические данные

Световой поток	6000 лм
Индекс цветопередачи Ra	≤ 20
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,86
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,80

#### Размеры и вес



Диаметр	38,0 mm
Длина	156,0 mm
Длина центра нити накала	104,0 mm
Вес продукта	52,00 g

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

### Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,85
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,75
Срок службы B50	24000 h
Продолжительность жизни B10	14000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

### Дополнительные данные

Цоколь	E27
Комментарий о продукте	Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	19,0 mg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да <sup>1)</sup>
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

<sup>1)</sup> In combination with POWERTRONIC PTO

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	77 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	ST-70-H/E/SL-E27-39/156
--	-------------------------

### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300255590	NAV-T 70 W E27	Shipping carton box 12	219 mm x 220 mm x 185 mm	8.91 дм <sup>3</sup>	997.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.