

## NAV-TS 400 W FC2

VIALOX NAV-TS | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



### Области применения

- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Здания, монументы, мосты
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Высокая световая отдача

### Характеристики продукта

- Коэффициент живучести лампы: 95 % через 12 000 часов горения



# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры


Номинальная мощность	400,00 Вт
Мощность	400,00 Вт
Ток лампы	4,45 А
Номинальное напряжение	105 В
Напряжение зажигания	4,0 / 5,0 Кв <sup>1)</sup>
Световая отдача (ЭМПРА)	123 лм/Вт

<sup>1)</sup> Минимум / Максимум

### Фотометрические данные

Световой поток	49000 лм
Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,97
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,88

### Размеры и вес



Диаметр	23,0 mm
Длина	206,0 mm
Длина центра нити накала	103,0 mm
Вес продукта	70,00 g

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

Пределная температура колбы	650 °C
Макс.допустимая температура штырьков	250 °C

### Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,75
Срок службы B50	24000 h
Продолжительность жизни B10	16000 h
Срок службы B5	12000 h

### Дополнительные данные

Цоколь	Fc2
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	24,0 mg

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да <sup>1)</sup>
Положение горения	p45
Требуется закрытый светильник	Нет
Повторный пуск в горячем состоянии	Да

<sup>1)</sup> In combination with POWERTRONIC PTO

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	440 кВт·ч/1000 ч


### Классификация

Международная система кодирования ламп	SD-400-H/E/SL-Fc2-23/206/H
--	----------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015712	NAV-TS 400 W FC2	Shipping carton box 12	242 mm x 291 mm x 266 mm	18.73 дм <sup>3</sup>	1517.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.