
HWL 500 W 240 V E40

HWL | Ртутные лампы смешанного света для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Освещение цехов и холлов с низкими затратами на установку
- Модернизация осветительной арматуры с помощью высокомощных ламп накаливания
- Заводы и мастерские
- Пешеходные зоны, городские площади
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Лампы HWL могут использоваться вместо ламп накаливания, потому что они не нуждаются в ПРА или блоках розжига

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|-------------------------|-----------|
| Номинальная мощность | 500,00 Вт |
| Мощность | 498,90 Вт |
| Ток лампы | 2,3 А |
| Номинальное напряжение | 240 В |
| Световая отдача (ЭМПРА) | 29 лм/Вт |

Фотометрические данные

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток | 14600 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | 46 |
| Цветовая температура | 3700 К |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,93 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,88 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,86 |

Размеры и вес



| | |
|--------------|----------|
| Диаметр | 122,0 mm |
| Длина | 292,0 mm |
| Вес продукта | 245,00 g |

Температуры и условия управления

| | |
|-------------------------------|--------|
| Предельная температура колбы | 380 °C |
| Предельная температура цоколя | 250 °C |

Срок службы

| | |
|---------------------------------------|------|
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,98 |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,95 |

Техническое описание продукта

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,91 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,86 |
| Режим работы LLMF/LSF | 50 Hz |

Дополнительные данные

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Цоколь | E40 |
| Конструктивная форма / исполнение | C нанесением |
| Содержание ртути в лампе | 37,4 mg |

Возможности / мощности

| | |
|-------------------------------|------|
| Положение горения | hs45 |
| Требуется закрытый светильник | Нет |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321001917 | HWL 500 W 240 V E40 | Shipping carton box 12 | 493 mm x 378 mm x 314 mm | 58.52 дм ³ | 4378.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.