


ДБ046 ЛБ046 Class **NEW!**



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения информационных и классных досок.

ТУ 3461-016-05014332-94

ЛБ046-1x36-013 Class HF



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Безопасность. Ударопрочный рассеиватель или решетка защищают лампу.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсации.


Обеспечивает 500 лк в середине доски.



Рассеиватель из поликарбоната



Узел крепления светильника на стену



Решетка пластиковая



ЛБ046-1x36-013 Class HF + Решетка (4 шт.)



ЛБ046-1x36-013 Class HF + Рассеиватель


РАШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

- 0 - базовое исполнение (для ДБ046);
- 0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$) (для ЛБ046);
- 1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$) (для ЛБ046).

Третья цифра:

- 3 - базовое исполнение (ЛБ046);
- 3 - рассеиватель из матового ПК (ДБ046).



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС и диффузный ассиметричный отражатель изготовлены из листовой стали, окрашены белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ экструдированный из поликарбоната (для ДБ046 Class F - молочный).

РЕШЕТКА экранирующая белого цвета из поликарбоната.

ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ из ударопрочного ПК.

КРОНШТЕЙНЫ Г - образные для крепления светильника на вертикальную плоскость изготовлены из стали, окрашены белой порошковой краской (входят в комплект).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.

Индекс цветопередачи - 80.

Коэффициент мощности - 0.96.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:


ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0.85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально.

Крепление на несущую поверхность.



Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО46 Class с LED модулем			
ДБ046-38-003 Class F 840	1036438003	2050	2.40

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Class для ЛЛ Т8 G13		
ЛБ046-1x36-003 Class	1036136003	3.20
ЛБ046-1x36-013 Class HF	1036136013	2.80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Решетка пластиковая ¹	1034041200	0.10
Рассеиватель	1036041301	0.60

Заказываются дополнительно

1 - количество сегментов решетки для ЛБ046 Class - 4 шт.