


ДВО21 DLM

NEW!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ДВО21-14-002 DLM 840



РАСШИРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (установочный размер):


- 0 - 4";
- 2 - 6";
- 3 - 8".

Вторая цифра:

0 - базовое исполнение.

Третья цифра:

- 1 - базовое исполнение, без стекла;
- 2 - со стеклом.





ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Модульная конструкция.

Функциональный классический дизайн.

Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.

Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.



Радиатор из алюминиевого профиля

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС И ОТРАЖАТЕЛЬ из алюминия, окрашены белой порошковой краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.

Индекс цветопередачи - 80.

Коэффициент мощности - 0,90.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки.

Наименование	Размеры, мм		
	Д	Н	А
ДВО21-14-001/002 DLM	140	88	130
ДВО21-14-201/202 DLM	184	126	160
ДВО21-28-201/202 DLM	190	88	160
ДВО21-28-301/302 DLM	240	115	200

Наименование	Код	Световой поток, лм		Масса, кг
		Д	Н	
ДВО21-14-001 DLM 840	1141414001	1000	0.80	
ДВО21-14-002 DLM 840	1141414002	840	1.00	
ДВО21-14-201 DLM 840	1141414201	900	1.20	
ДВО21-14-202 DLM 840	1141414202	790	1.40	
ДВО21-28-201 DLM 840	1141428201	2000	1.20	
ДВО21-28-202 DLM 840	1141428202	1800	1.40	
ДВО21-28-301 DLM 840	1141428301	2000	1.60	
ДВО21-28-302 DLM 840	1141428302	1800	1.80	