ФСП05

220В AC | GX24q-3 | GX24q-4 | УХЛ4 | 15°

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения. Рекомендуемая высота подвеса 4-5 м.

ТУ 3461-037-05014337-2008

ФСП05-42-202 HF

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный классический дизайн.

Эффективность. Применение КЛЛ с высокой световой отдачей и ЭПРА обеспечивает высокую энергоэффективность.



Встроенный ЭПРА



Герметичный кабельный ввод PG13.5

ФСП05-26-202 HF

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

2 – встроенный электронный ПРА.

Вторая цифра:

0 – отражатель открытый;

2 – с защитной сеткой;

3 – с защитным стеклом.

Третья цифра:

1 – отражатель с вентиляционными отверстиями;

2 – отражатель без вентиляционных отверстий.



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.
СЕТКА защитная из стальной проволоки крепится к отражателю с помощью скоб, окрашена белой порошковой краской.
СТЕКЛО защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
ПРА
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.

УСТАНОВКА
Крепление: подвес на крюк (базовое исполнение) или на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению, код заказа 1005037517).
Схема крепления на трубу G3/4-B светильников на странице 259.



Наименование	Размеры, мм D	H
ФСП05-26,32,42-201/202/222	369	400
ФСП05-26,32,42-221	369	415
ФСП05-26,32,42-232	369	410

Наименование	Код	IP	Тип КСС	Масса, кг
ФСП05-26-201 HF	1008126201	IP20	Д	1.20
ФСП05-26-202 HF	1008126202	IP53	Д	1.20
ФСП05-26-221 HF	1008126221	IP20	Д	1.40
ФСП05-26-222 HF	1008126222	IP53	Д	1.40
ФСП05-26-232 HF	1008126232	IP54	Д	2.80
ФСП05-32-201 HF	1008132201	IP20	Д	1.20
ФСП05-32-202 HF	1008132202	IP53	Д	1.20
ФСП05-32-221 HF	1008132221	IP20	Д	1.40
ФСП05-32-222 HF	1008132222	IP53	Д	1.40
ФСП05-32-232 HF	1008132232	IP54	Д	2.80
ФСП05-42-201 HF	1008142201	IP20	Д	1.20
ФСП05-42-202 HF	1008142202	IP53	Д	1.20
ФСП05-42-221 HF	1008142221	IP20	Д	1.40
ФСП05-42-222 HF	1008142222	IP53	Д	1.40
ФСП05-42-232 HF	1008142232	IP54	Д	2.80