ЛБ073 ЛБП73 Helios

220В AC | IP 42 | IP 65 | T5 G5 | УХЛ4

ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ЛБП73-8-743 Helios

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из белого поликарбоната. Уплотнительная прокладка по контуру корпуса.
РАССЕИВАТЕЛЬ из прозрачного поликарбоната.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Люминесцентная лампа: Т5 8 Вт.
Электронная защита от полной разрядки батареи.
Светодиод LED, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.
Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея.
Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.
Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм^2.
Дистанция распознавания: 25 м.
ЛБ073 IP42.
ЛБП73 IP65.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на стене.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:
7 - постоянный;
8 - непостоянный.
Вторая цифра (цвет корпуса):
4 - белый.
Третья цифра (время работы в аварийном режиме):
1 - 1 час;
3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.



* Размер эвакуационного знака 125x250

Наименование	Код	Масса, кг
ЛБ073-8-741 Helios	1073008741	1.00
ЛБ073-8-743 Helios	1073008743	1.20
ЛБ073-8-841 Helios	1073008841	1.00
ЛБП73-8-741 Helios	1073108741	1.00
ЛБП73-8-743 Helios	1073108743	1.20
ЛБП73-8-841 Helios	1073108841	1.00

ДБ073
ДБП73 Helios

NEW!

220В AC | IP 42 | IP 65 | УХЛ4 | EAC | LED

ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ДБ073-1.2-101 Helios LED

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из белого поликарбоната. Уплотнительная прокладка по контуру корпуса.
РАССЕИВАТЕЛЬ из опалового поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

LED: 1,2 и 3,2 Вт.
Электронная защита от полной разрядки батареи.
Светодиод LED, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.
Ni-Cd и Ni-MH высокотемпературная аккумуляторная батарея.
Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.
Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм^2.
Дистанция распознавания: 25 м.
ДБП73-3.2 Helios Power предназначен для освещения путей эвакуации, световой поток: 257 лм.
ДБ073 IP42.
ДБП73 IP65.

УСТАНОВКА

Крепление на монтажную поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):
0 - непостоянный;
1 - постоянный.

Вторая цифра (тип устройства):
0 - нет теста;
1 - ручной тест (РТ);
2 - автотест (АТ);
3 - дистанционый тест (DT).

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):
1 - 1 час;
3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.



* Размер эвакуационного знака 125x250

Наименование	Код	Масса, кг
ДБ073-1.2-101 Helios LED	1073001101	1.00
ДБ073-1.2-103 Helios LED	1073001103	1.00
ДБ073-1.2-111 Helios PT LED	1073021111	1.00
ДБ073-1.2-113 Helios PT LED	1073021113	1.00
ДБ073-1.2-121 Helios AT LED	1073021121	1.00
ДБ073-1.2-123 Helios AT LED	1073021123	1.00
ДБП73-1.2-101 Helios LED	1073101101	1.00
ДБП73-1.2-103 Helios LED	1073101103	1.00
ДБП73-1.2-111 Helios PT LED	1073121111	1.00
ДБП73-1.2-113 Helios PT LED	1073121113	1.00
ДБП73-1.2-121 Helios AT LED	1073121121	1.00
ДБП73-1.2-123 Helios AT LED	1073121123	1.00
ДБП73-1.2-101 Helios ECO LED	1073511101	1.00
ДБП73-1.2-103 Helios ECO LED	1073511103	1.00
ДБП73-3.2-003 Helios Power LED	1073103003	1.20
ДБП73-3.2-103 Helios Power LED	1073103103	1.20
ДБП73-3.2-013 Helios Power PT LED	1073103013	1.20
ДБП73-3.2-113 Helios Power PT LED	1073103113	1.20
ДБП73-3.2-023 Helios Power AT LED	1073123023	1.20
ДБП73-3.2-123 Helios Power AT LED	1073103123	1.20