

ЖСП20 Agro

ТУ 3461-053-05014337-2012

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения промышленных теплиц, зимних садов, оранжерей. Используются для выращивания овощных, цветочных и других культур.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн.
- Эффективность обеспечивается источником света (ДНаТ, ДНаЗ).
- Практичный монтаж. Подвес на универсальное крепление.



ЖСП20-600-802 Agro



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий. Изготовлен методом экструзии.
Защитный щиток	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Отражатель	Алюминий.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭМПРА, PF не менее 0,85; ЭПРА, PF не менее 0,96. При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.
Установка	Светильник комплектуется универсальным узлом подвеса, позволяющим осуществлять монтаж на крюк, профиль, трубу, трос. Схема универсального крепления на странице 240.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Agro – коммерческое название.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра 7 – ЭМПРА (PF не менее 0,85);
8 – двухфазный ЭПРА (380В);
9 – однофазный ЭПРА (220В).

Вторая цифра 0 – базовое исполнение.



Третья цифра 1 – с защитным щитком, ДНаЗ;
2 – с отражателем из алюминия, ДНаТ.

ФОТОМЕТРИЯ



Наименование	Код	Тип	Масса, КСС	кг
ЖСП20 со встроенным ЭМПРА				
ЖСП20-400-701 Agro	1060400701	Ш	8.80	
ЖСП20-600-701 Agro	1060600701	Ш	10.80	
ЖСП20-400-702 Agro	1060400702	Ш	8.90	
ЖСП20-600-702 Agro	1060600702	Ш	10.90	
ЖСП20 со встроенным двухфазным ЭПРА (380В)				
ЖСП20-600-801 Agro	1060400702	Ш	3.60	
ЖСП20-600-802 Agro	1060400702	Ш	3.70	
ЖСП20 со встроенным однофазным ЭПРА (220В)				
ЖСП20-400-901 Agro	1060400701	Ш	3.40	
ЖСП20-600-901 Agro	1060400702	Ш	3.40	
ЖСП20-400-902 Agro	1060400902	Л	3.50	
ЖСП20-600-902 Agro	1060600701	Л	3.50	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	h
ЖСП20-600-801	623	142	153	102
ЖСП20-600-802	638	248	160	112
ЖСП20-400/600-901	603	142	153	102
ЖСП20-400/600-902	618	248	160	112