

# ЛВ010 Comfort

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-016-05014332-94

ЛВ010-2х36-001 Comfort P



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:


0 - электромагнитный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,85$ );

1 - электронный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,96$ ).

Третья цифра:

1 - рассеиватель перфорированный P;

2 - рассеиватель с прямоугольными отверстиями L.



## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный светильник отраженного света. Оптическая система минимизирует дискомфорт.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).

## КОНСТРУКЦИЯ

**КОРПУС** сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

**РАССЕИВАТЕЛЬ** из стали, окрашен белой порошковой краской.

**ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:


ЭмПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА,  $\cos\phi$  не менее 0,96.

## УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).

Схемы монтажа светильников на странице 258.



Наименование	Код	Масса, кг
ЛВ010-2х36-001 Comfort P	1010236001	4.25
ЛВ010-2х36-011 Comfort P HF	1010236011	3.05
ЛВ010-2х36-002 Comfort L	1010236002	4.25
ЛВ010-2х36-012 Comfort L HF	1010236012	3.05