

РКУ11 ЖКУ11 ГКУ11 ЛКУ11 Street



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов.

ТУ 3461-032-05014337-2006

ЖКУ11-150-011 Street




ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн.

Эффективность. Используется МГЛ, ДНаТ, КЛЛ с высокой световой отдачей.

Практичный монтаж. Обслуживание снизу.



Кронштейн настенный крепления к стене



Замок из нержавеющей стали



Уплотнительная прокладка по контуру из войлока



ЖКУ11-250-001 Street

РАСШИРОВКА МОДИФИКАЦИЙ


Вторая цифра:

0 - электромагнитный ПРА (ЭмПРА).

1 - электронный ПРА (ЭПРА).

Третья цифра:

1 - базовая модификация.

**КОНСТРУКЦИЯ**

КОРПУС изготовлен из алюминия методом глубокой вытяжки с последующей электрохимической обработкой. Выполняет функцию отражателя.

Уплотнительная прокладка между корпусом и защитным стеклом из войлока.

СТЕКЛО защитное из светостабилизированного поликарбоната.

ЗАМКИ крепления стекла из нержавеющей стали.

ПРА


В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м.



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Street	670	312	293

Наименование	Код	Тип КСС	Масса, кг
РКУ11 для ламп типа ДРЛ			
РКУ11-125-001 Street	1013125001	Ш	7,00
РКУ11-250-001 Street	1013250001	Ш	8,00
ЖКУ11 для ламп типа ДНаТ			
ЖКУ11-70-001 Street	1014170001	Ш	6,80
ЖКУ11-70-011 Street	1014170011	Ш	5,00
ЖКУ11-100-001 Street	1014100001	Ш	6,80
ЖКУ11-150-001 Street	1014150001	Ш	7,20
ЖКУ11-150-011 Street	1014150011	Ш	6,00
ЖКУ11-250-001 Street	1014250001	Ш	8,40
ГКУ11 для ламп типа ДРИ			
ГКУ11-70-001 Street	1015070001	Ш	6,80
ГКУ11-70-011 Street	1015070011	Ш	5,00
ГКУ11-150-001 Street	1015150001	Ш	7,20
ГКУ11-150-011 Street	1015150011	Ш	6,00
ГКУ11-250-001 Street	1015250001	Ш	8,40
ЛКУ11 для КЛЛ			
ЛКУ11-42-011 Street	1016142011	Л	5,00
ЛКУ11-85-001 Street ¹	1016185001	Л	4,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код
Кронштейн настенный	1050020011

1 - КЛЛ с интегрированным ЭПРА (коэффициент мощности зависит от типа лампы).