

Расшифровка модификаций  
Третья цифра (рассеиватель):  
1 - "колотый лед";  
3 - опаловый.

Расшифровка обозначений  
Frost - коммерческое название.  
840 - Ra=80 и T=4000K.

#### Описание серии

Функциональный классический дизайн для подвесных потолков.  
Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности. Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).  
Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.  
Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.  
Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.  
Не требует специального обслуживания.

#### Применение


Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Нормативный документ  
ТУ 3461-048-05014337-2011

Корпус: листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал (прозрачный ("колотый лёд") и опаловый).

Установка Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).



#### КОЛОТЫЙ ЛЕД

Наименование	Описание
ДВО11-32-001 Frost 840	IP40, 595x595x60, расс. опал, LED, 15 Вт, 1551 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО11-42-001 Frost 840	IP40, 595x595x60, расс. "колотый лед", LED, 32 Вт, 3237 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98



#### ОПАЛОВЫЙ

Наименование	Описание
ДВО11-15-003 Frost 840	IP40, 595x595x60, расс. опал, LED, 32 Вт, 3156 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО11-32-003 Frost 840	IP40, 595x595x60, расс. "колотый лед", LED, 38 Вт, 3712 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98
ДВО11-42-003 Frost 840	IP40, 595x595x60, расс. опал, LED, 38 Вт, 3438 лм, 90 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,98