

Общественное освещение ДВО23 DLM 2



Расшифровка модификаций

Третья цифра:

1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

DLM 2 - коммерческое название.

840 - Ra=80 и T=4000K.



DLM 2

Наименование

ДВО23-10-001 DLM 2 840
ДВО23-13-001 DLM 2 840
ДВО23-16-001 DLM 2 840
ДВО23-20-001 DLM 2 840

Описание

IP20, d_diameter 115x61, LED модуль, 10 Вт, 920 лм, 92 лм/Вт, Ra=80, T_ц=4000K, PF=0,90
IP20, d_diameter 145x61, LED модуль, 13 Вт, 1100 лм, 85 лм/Вт, Ra=80, T_ц=4000K, PF=0,90
IP20, d_diameter 190x74, LED модуль, 16 Вт, 1550 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, T_ц=4000K, PF=0,90
IP20, d_diameter 225x84, LED модуль, 20 Вт, 1840 лм, 92 лм/Вт, Ra=80, T_ц=4000K, PF=0,90

Применение

Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений.

Корпус: поликарбонат белого цвета.

Рассеиватель: поликарбонат опаловый.

Установка Встраивается в подвесные потолки.