

О продукте

Подвесной светильник для торговых помещений и атриумов с традиционным дизайном и модификациями под различные типы источников света. Версия под МГЛ оснащена защитным силикатным стеклом для защиты от падения осколков в случае разрушения лампы.

Установка

Крепление на подвесах.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый краской цвета «металлик». В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ПММА. Светильник под МГЛ комплектуется защитным алюминиевым отражателем* с темперированным силикатным стеклом.

НВМ 70



НВМ 232



* Защитный алюминиевый отражатель для модификаций с МГЛ

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
НВМ 226*	G24-D3/G24Q-3	2×26	3,8	-	-	1223005130	≥ 0,96
НВМ 232*	G24Q-3	2×32	3,3	-	-	1223005210	≥ 0,96
НВМ 70*	G12	70	3,8	1223005180	≥ 0,85	1223005120	≥ 0,95
НВМ 150*	G12	150	4,4	1223005160	≥ 0,85	1223005150	≥ 0,95
НВМ 100S	GX12-1	100	4,2	-	-	1223005230	≥ 0,95

* соответствует стандарту SUN

