

Светофильтры
(стр. 231)



О продукте

Светильник с концентрирующей оптикой с установкой на опорную поверхность. Компактный размер, две цветовые температуры (3000K и 4000K), варианты углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

NEW

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.


Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - термостойкое стекло. Тип светодиодов: COB.


Характеристики

Цветовая температура – 4000K (3000K под заказ)
Индекс цветопередачи – 80 (90 под заказ)


BELL/S LED 50 D15



BELL/S LED 50 D25



BELL/S LED 50 D45



| Артикул | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | cos φ |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| BELL/S LED 35 B D15 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000300 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 B D25 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000310 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 B D45 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000320 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 S D15 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000270 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 S D25 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000280 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 S D45 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000290 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 W D15 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000330 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 W D25 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000340 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 35 W D45 4000K | 3300 | 35 | 94 | 2,3 | 1640000350 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 B D15 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000210 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 B D25 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000220 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 B D45 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000230 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 S D15 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000180 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 S D25 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000190 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 S D45 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000200 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 W D15 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000240 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 W D25 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000250 | ≥ 0,97 |
| BELL/S LED 50 W D45 4000K | 4400 | 48 | 91 | 2,3 | 1640000260 | ≥ 0,97 |

