105°


90°


75°

60°

45°











О продукте

Консольный светильник для освещения больших площадей и открытых пространств, автомагистралей, дорог с высокой и средней интенсивностью движения. Благодаря интересному решению по компоновке и конструкции светильника, удобен в монтаже и эксплуатации.

Установка

Светильник можно устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.

Конструкция

Корпус, крышка и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской. Внутри корпуса расположена быстросъемная металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло.

ALBATROS ALBATROS NTK 20 H400 NTK 20 H250 105° ́КПД 79% КПД 78% 90° 75° 200 60° 300 200 400 45° 500 300



- Н металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника	cos φ
ALBATROS NTK 20 250*	1×250	E40	11,6	1413000010	≥ 0,85
ALBATROS NTK 20 H400	1×400	E40	11,6	1413000020	≥ 0,85
ALBATROS NTK 20 S400	1×400	E40	11,6	1413000030	≥ 0,85

 $^{^{*}}$ в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт









600











