




## NBU 90 Светильники настенные



Монтажная пластина



### О продукте

Настенные светильники NBU 90 в корпусе из поликарбоната и с рассеивателем из ПММА предназначены для функционального освещения прилегающих территорий зданий.

### Установка

Крепление на поверхность стены.

### Конструкция

Корпус из поликарбоната, цвет – RAL 7016. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.


### Оптическая часть

Отражатель из окрашенной стали. Защитное матовое терперированное стекло.

### Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

### NBU 90 S70



Е – лампа накаливания

F – компактная люминесцентная лампа

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цоколь	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 90 F226	2×26	3,8	G24d-3	Серый	1401000410	≥ 0,85
NBU 90 H70	1×70	4,1	E27	Серый	1401000420	≥ 0,85
NBU 90 S70	1×70	4,1	E27	Серый	1401000440	≥ 0,85

\* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

