

### О продукте

Накладные светодиодные светильники для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. AOT.OPL UNI LED - оптимальный выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет, AOT.PRS UNI LED - для помещений, где необходима высокая энергоэффективность (112 лм/Вт).

### Установка

Крепление на поверхность потолка.  
Установочные элементы для крепления заказываются отдельно – «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета «металлик». Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

### Оптическая часть


Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристика

Цветовая температура – 4000K  
Индекс цветопередачи – 80

|                            | A   | B    |
|----------------------------|-----|------|
| AOT UNI LED 600 4000K      | 665 | 665  |
| AOT UNI LED 1200X200 4000K | 190 | 1270 |

### AOT.OPL UNI LED 600 4000K



| Артикул                        | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC    |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| AOT.OPL UNI LED 600 4000K      | 3200               | 31           | 103   | 4,0       | 1386000010      | ≥ 0,98 |
| AOT.OPL UNI LED 1200x200 4000K | 3200               | 31           | 103   | 2,8       | 1386000020      | ≥ 0,98 |
| AOT.PRS UNI LED 600 4000K      | 3500               | 31           | 112   | 4,0       | 1068000010      | ≥ 0,98 |
| AOT.PRS UNI LED 1200x200 4000K | 3500               | 31           | 112   | 2,8       | 1068000030      | ≥ 0,98 |

\* возможны модификации с блоком аварийного питания

