

**О продукте**

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. V-образная отражающая решетка из алюминия марки Alapod обеспечивает высокий КПД светильника.

**Установка**

Крепление на поверхность потолка. Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040).

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

	A	B	L	D
1×18	180	625	420	88
1×36	180	1235	1115	88
1×58	180	1535	1415	88
2×18	310	625	422	130
2×36	310	1225	1050	224
2×58	310	1530	1450	224
4×14	610	625	420	420
4×18	610	625	420	420
4×36	610	1230	1048	508




Цвет корпуса – белый

ARS/S 236



ARS/S 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
ARS/S 118*	1×18	1,7	1041000020	≥ 0,96
ARS/S 136	1×36	4,5	1041000050	≥ 0,96
ARS/S 158	1×58	5,8	1041000080	≥ 0,96
ARS/S 218**	2×18	3,1	1041000110	≥ 0,96
ARS/S 236**	2×36	5,1	1041000180	≥ 0,96
ARS/S 258**	2×58	7,5	1041000280	≥ 0,96
ARS/S 414**	4×14	4,9	1041000300	≥ 0,96
ARS/S 418**	4×18	4,9	1041000352	≥ 0,96
ARS/S 436**	4×36	8,7	1041000490	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\* соответствует стандарту SUN

