

О продукте

Серия подвесных светильников для общего и аварийного освещения промышленных цехов с высокими потолками. Дополнительный патрон E27 и отдельная клеммная колодка позволяет подключить светильник к аварийной сети питания. Преимущества светильника: возможность безопасного изменения светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали, а также второй класс защиты от поражения электрическим током. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт.

Установка

Тросовый подвес.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм².


Конструкция

Полимерный корпус черного цвета. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное

изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали. В корпусе предусмотрены две клеммные колодки и два входных отверстия для ввода и подключения основной и аварийной сетей питания. Светильник обеспечивает освещение в основном и аварийном режимах эксплуатации при переключении сети питания.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,5 кг. В оптическом блоке установлена дополнительная лампа, работающая от сети аварийного электроснабжения.



Подвод питания для рабочей и аварийной ламп. Схема подключения



Уровень освещенности, достаточный для безопасной эвакуации персонала из помещения, составляет не менее 5 лк при высоте подвеса светильника не более 11 метров

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

- M – ртутная лампа типа ДРЛ
- H – металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
HBA 250 M EL	1x250/150**	9,2	1311000050	≥ 0,85/1
HBA 250 EL*	1x250/150**	9,2	1311000030	≥ 0,85/1
HBA 400 H EL	1x400/150**	10,8	1311000110	≥ 0,85/1

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт
 ** рекомендуется галогенная лампа накаливания сетевого напряжения в прозрачной цилиндрической колбе типа OSRAM HALOLUX CERAM ECO 150W с цоколем E27 (обозначение изготовителя – 64478, код изготовителя – 4008321393869). Возможность применения других ламп рекомендуем уточнять у специалистов компании «Световые Технологии»

