

О продукте

Серия подвесных светильников для освещения промышленных предприятий с пластиковым корпусом, фасетчатым отражателем и защитным стеклом*. Имеет степень защиты IP65 и высокий световой поток. Преимущество светильника: второй класс защиты от поражения электрическим током, что не требует заземления прибора. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт. Светильник может комплектоваться защитной решеткой.

Установка

Тросовый подвес. Под заказ возможна комплектация светильника комплектом крепления HB на трос с витым крюком (код заказа – 2311000150).

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм².

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимным гермовводом. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации


- M – ртутная лампа типа ДРЛ
- H – металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S – натриевая лампа типа ДНаТ

Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый фасетчатый отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,4 кг.

HBX 250H IP65



Комплект крепления на трос HB с витым крюком. Код заказа - 2311000150



Кронштейн для крепления HB на трос, профиль, трубу. Код заказа - 2311000220.



Светильники могут комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 2311000120.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
HBX 250**	1×250	9,0	1321000040	≥ 0,85
HBX 400 H	1×400	10,6	1321000060	≥ 0,85

* только для модификаций с IP65

** в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

